



ملعب بادبول ORIGIN

معلومات تقنية

العرض: ٦ أمتار	أبعاد الملعب
العرض: ٤٠ سم - الإرتفاع: ٥٠ سم	البنية التحتية - خط خرساني
بشبكة فولاذية بسمك ١٥ سم C20 خرسانة الملعب	البنية التحتية - الخرسانة الميدانية
يتم تفريغه من السطح بإعطاء ٥٪ ميل للأرضية الخرسانية بإتجاه واحد.	تصريف المياه
الأعمدة الزاوية المزدوجة: ٦٠ × ١٢٠ × ٣ مم الارتفاع: ٣,٥٠ م	أعمدة الزاوية المزدوجة: ١٢٠ × ٨٠ × ٣ مم الحجم: ٤٠ × ٨٠ × ٢,٥ ملم نظام ترباسي معياري
سمك السلك: ٤ مم	تباعد العين: ٥٠ مم *
طلاء مسحوق الفرن الالكتروني	طلاء كهربائي ملحف
أقصى سرعة للرياح: ٢٠ كم / ساعة	الاسنادات
قطع ٢٠٠ واط جهاز عرض ليد ٤	زجاج
سم نظام مثبت متشابك 30x30	الاضاءة
عشب صناعي - MFF - TXT - 11-13 مم	أرضية معيارية كلوريد البولي فينيل
أعمدة و شبكة بادبول	عشب صناعي (اختياري)
	المعدات

طريقة التطبيق

يجب توصيل قوالب الخشب الرقانقي واجراءها بقوña.	مسند خرساني
بالطبع ، يجب ضغط الأرض وتسويتها جيداً. يجب أن يميل في اتجاه واحد. يجب ألا يكون هناك تمويج على الأرض. يجب أن تكون أرضية الحقل من الخرسانة.	البنية التحتية
يجب أن تتم أعمال اللحام والطلاء في بيئة المصنع وثبتتها على الأرض باستخدام برااغي في الموقع.	البناء الصلب
يتم تثبيته على الأعمدة مع السحبات.	حصیر صلب
يتم تثبيته على الهيكل الفولاذی مع مثبتات زجاجية خاصة.	زجاج
يتم اعداد أجهزة عرض الإضاءة عن طريق ضبط الزوايا والتبعاد لإضاءة المجال بأكمله.	الاضاءة
يتم توصيل وحدات أرضية من البولي فينيل كلوريد ببعد ٣٠ × ٣٠ سم بالمنطقة التي سيتم فيها ممارسة الرياضة بطريقة التشغيل. يتم تمييز خطوط اللعبة على الأرض بشرط ورقى كفالة. ثم يتم تطبيق خطوط اللعبة بمساعدة الأسطوانة.	أرضية معيارية كلوريد البولي فينيل
يتم دمج الأشغال الاصطناعية التي تم الحصول عليها من مواد خام خاصة من البولي إيثيلين ، مع إضافات للأشعة فوق البنفسجية عالية المقاومة و يتم إنتاجها وفقاً لأداء اللعبة ، في مكانها مع قماش الخوذة وغراء البولي يوريثان وفقاً للمشروع. يتم وضع الخطوط باستخدام العشب الصناعي الأبيض الأصلي ذاتي اللون. ثم يتم تعيينها بمادة حشو الرمل وفقاً للمعايير الدولية و تبدأ المرحلة النهائية. بعد التسوية والفرشة ، تكون اللعبة جاهزة للعب. يتم إنتاج نظام العشب الصناعي وفقاً لمعايير ارتداد الكرة في ألعاب تنس البادل.	عشب صناعي (اختياري)
يتم تثبيت أعمدة وشبكة البادل،	المعدات

الالوان

اختياري: جميع انواع الوال	قياسي : اسود	البناء الصلب
اختياري: جميع انواع الوال	قياسي : اسود	حصیر صلب
اختياري: اصفر، اخضر، فضي، كريمي	قياسي: احمر	أرضية معيارية كلوريد البولي فينيل
سجاده عشب صناعي/ اخضر ، ازرق، احمر	سجاده عشب صناعي (اختياري)	عشب صناعي (اختياري)

طريقة التعبئة والتغليف

يتم شحنها بالباليت ، يتم إنتاجها بأحجام خاصة ومربوطة.	البناء الصلب
يتم شحنها بالباليت ، يتم إنتاجها بأحجام خاصة ومربوطة.	حصير صلب
يتم شحنها على منصات خشبية.	الزجاج
يتم شحنها في صناديق ذات أحجام خاصة.	الاضاءة
يتم شحنها على شكل باليت خشب	ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل
يتم شحنها على شكل لفاف طولها ٢ و ٤ أمتار ، وقمash هيلمين على شكل لفاف بطول ١,٤ متر. الغراء في دلاء مكونة مزدوجة.	عشب صناعي (اختياري)
رمل السيليكا في أكياس ٥٠ كجم.	رمل سلس (اختياري)
منتجات متعددة ، البليت ، الأكياس والمنتجات الحرة	الآخر

شروط تخزين المنتج

مادة لاصقة ومشتقة	بين +٥ و +٣٠ درجة
المواد الأخرى	بين -١٠ و +٤٠ درجة

فترات الانتاج و التركيب

البنية التحتية	التحضير: ٢ يوم	التركيب: ٥ ايام	لا يمكن العمل في نفس الوقت
البناء الصلب	الانتاج: ١٠ ايام	التركيب: يومين	يمكن العمل في نفس الوقت
حصير صلب	الانتاج: ٧ ايام	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
الزجاج	الانتاج: ١٥ يوم	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
الاضاءة	التحضير: ٢ يوم	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل	التوريد: ٧ ايام	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
عشب صناعي (اختياري)	الانتاج: ٧ ايام	التركيب: يومين	لا يمكن العمل في نفس الوقت
المعدات	الانتاج: يومين	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت

مدة الضمان

البناء الصلب	سنوات 5	
الطلاء	سنوات 5	من الضروري عدم إزالة الطلاء من على السطح مع التأثيرات الخارجية.
حصير صلب	سنوات 3	من الضروري عدم إزالة الطلاء من على السطح مع التأثيرات الخارجية.
الزجاج	سنتين	مع مراعاة عدم التعرض لصدمات خارجية في الزوايا
اضاءة	سنتين	
ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل	سنتين	إذا كان غيرفلور يكون مضمون لمدة ١٠ سنوات.
عشب صناعي (اختياري)	سنوات 3	
المعدات	سنتين	

ملعب بادبول ORIGIN

