

تعريف النظام

إنها ملاعب رياضية ذات أرضية من العشب الصناعي ، ومحاطة ببناء فولاذي ، وحصائر من الزجاج والفولاذ ، حيث يمكن ممارسة ألعاب كرة البادبول.

مجالات الاستخدام

المجالات المفتوحة

الخصائص

إنها مصنوعة وفقًا لقرارات ومعايير لعبة كرة البادبول وتوفر فرصًا رياضية مريحة.



ORIGIN ROOFED ملعب بادبول

معلومات تقنية		
أبعاد الملعب	العرض: ٦ أمتار	الطول: ١٠ متر
البنية التحتية - خط خرساني	العرض: ٤٠ سم - الارتفاع: ٥٠ سم	خرسانة ٣٠ سي
البنية التحتية - الخرسانة الميدانية	بشبكة فولاذية بسمك ١٥ سم C20 خرسانة الملعب	
تصريف المياه	يتم تفريغه من السطح بإعطاء ٠,٥ ٪ ميل للأرضية الخرسانية باتجاه واحد.	
البناء الصلب	أعمدة الزاوية المزدوجة: ٨٠ × ١٢٠ × ٣ مم الحزم: ٤٠ × ٨٠ × ٢,٥ ملم نظام ترابسي معياري	الأعمدة الوسيطة: ٨٠ × ١٢٠ × ٣ مم الارتفاع: ٣,٥٠ م
حصير فولاذي	تباعد العين: ٥٠ مم * ٥٠ مم	سمك السلك: ٤ مم
طلاء السطح الصلب	طلاء كهربائي مجلفن	طلاء مسحوق القرن الالكتروستاتيكي
الاسنادات	أقصى سرعة للرياح: ٧٠ كم / ساعة أقصى حمل للتثنج: ٧٥ كجم / م ²	
الزجاج	زجاج صلب ١٠ ملم	
غطاء السقف	لوحة بولي كربون	
الإضاءة	قطع ٢٠٠ واط جهاز عرض ليد 8	
أرضية معيارية كلوريد البولي فينيل	سم نظام مثقب متشابك 30x30	
عشب صناعي (اختياري)	عشب صناعي FB - MFF - TXT مم 11-13	
المعدات	أعمدة و شبكة بادبول	

طريقة التطبيق	
مسند خرساني	يجب توصيل قوالب الخشب الرقائقي وأجرائها بقوة.
البنية التحتية	بالطبع ، يجب ضغط الأرض وتثبيتها جيدًا. يجب أن يميل في اتجاه واحد. يجب ألا يكون هناك تمويج على الأرض. يجب أن تكون أرضية الحقل من الخرسانة.
البناء الصلب	يجب أن تتم أعمال اللحام والطلاء في بيئة المصنع وتثبيتها على الأرض باستخدام براغي في الموقع.
حصير صلب	يتم تثبيته على الأعمدة مع السحابات.
زجاج	يتم تثبيته على الهيكل الفولاذي مع مثبتات زجاجية خاصة.
تغطية السقف	يتم التسقيف بألواح البولي كربونات وفقًا للمشروع.
الإضاءة	يتم اعداد أجهزة عرض الإضاءة عن طريق ضبط الزوايا والتباعد لإضاءة المجال بأكمله.
أرضية معيارية كلوريد البولي فينيل	يتم توصيل وحدات أرضية من البولي فينيل كلوريد بأبعاد ٣٠ × ٣٠ سم بالمنطقة التي سيتم فيها ممارسة الرياضة بطريقة التعشيق. يتم تمييز خطوط اللعبة على الأرض بشريط ورقي كقالب. ثم يتم تطبيق خطوط اللعبة بمساعدة الأسطوانة.
عشب صناعي (اختياري)	يتم دمج الأعشاب الاصطناعية التي تم الحصول عليها من مواد خام خاصة من البولي إيثيلين ، مع إضافات للأشعة فوق البنفسجية عالية المقاومة ويتم إنتاجها وفقًا لأداء اللعبة ، في مكانها مع قماش الخوذة وغراء البولي يوريثان وفقًا للمشروع. يتم وضع الخطوط باستخدام العشب الصناعي الأبيض الأصلي ذاتي اللون. ثم يتم تعبئتها بمادة حشو الرمل وفقًا للمعايير الدولية وتبدأ المرحلة النهائية. بعد التسوية والفرشاة ، تكون اللعبة جاهزة للعب. يتم إنتاج نظام العشب الصناعي وفقًا لمعايير ارتداد الكرة في ألعاب تنس البادل.
المعدات	يتم تثبيت أعمدة وشبكة البادل.

الالوان		
البناء الصلب	قياسي : اسود	اختياري: جميع انواع الال
حصير صلب	قياسي : اسود	اختياري: جميع انواع الال
أرضية معيارية كلوريد البولي فينيل	قياسي: احمر	اختياري: اصفر، اخضر، فضي، كريمي
عشب صناعي (اختياري)	سجادة عشب صناعي/ اخضر ، ازرق، احمر	
تغطية السقف	قياسي: شفاف	

طريقة التعبئة والتغليف	
البناء الصلب	يتم شحنها بالباليت ، يتم إنتاجها بأحجام خاصة ومربوطة.
حصير صلب	يتم شحنها بالباليت ، يتم إنتاجها بأحجام خاصة ومربوطة.
الزجاج	يتم شحنها على منصات خشبية.
الاضاءة	يتم شحنها في صناديق ذات أحجام خاصة.
ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل	يتم شحنها على شكل باليت خشب
عشب صناعي (اختياري)	يتم شحنها على شكل لفات طولها ٢ و ٤ أمتار ، وقماش هيلمين على شكل لفات بطول ١,٤ متر.
رمل سلس (اختياري)	رمل السيليكا في أكياس ٥٠ كجم.
تغطية سقف	يتم شحنها بالباليت ، يتم إنتاجها بأحجام خاصة ومربوطة.
الآخري	منتجات متنوعة ، البليت ، الأكياس والمنتجات الحرة

شروط تخزين المنتج	
مادة لاصقة ومشتقة	بين ٥+ و ٣٠+ درجة
المواد الأخرى	بين ١٠- و ٤٠+ درجة

فترات الانتاج و التركيب			
البنية التحتية	التحضير: ٢ يوم	التركيب: ٥ ايام	لا يمكن العمل في نفس الوقت
البناء الصلب	الانتاج: ١٠ ايام	التركيب: يومين	يمكن العمل في نفس الوقت
حصير صلب	الانتاج: ٧ ايام	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
الزجاج	الانتاج: ١٥ يوم	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
غطاء صلب	الانتاج: ١٥ يوم	التركيب: ٤ ايام	يمكن العمل في نفس الوقت
الاضاءة	التحضير: ٢ يوم	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل	التوريد: ٧ ايام	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
عشب صناعي (اختياري)	الانتاج: ٧ ايام	التركيب: يومين	لا يمكن العمل في نفس الوقت
المعدات	الانتاج: يومين	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت

مدة الضمان		
البناء الصلب	سنوات 5	
الطلاء	سنوات 5	من الضروري عدم إزالة الطلاء من على السطح مع التأثيرات الخارجية.
حصير صلب	سنوات 3	من الضروري عدم إزالة الطلاء من على السطح مع التأثيرات الخارجية.
الزجاج	سنتين	
تغطية السقف	سنتين	يجب ألا يتم الضرب في نقاط الزاوية.
اضاءة	سنتين	
ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل	سنتين	إذا كان غير فلور يكون مضمون لمدة ١٠ سنوات.
عشب صناعي (اختياري)	سنوات 3	
المعدات	سنتين	

ORIGIN ROOFED ملعب بادبول



wepadbol®
"So Football"