



**PANORAMIC ROOFED** ملعب بادبول

## معلومات تقنية

العرض: ٢٠ متر	العرض: ١٠ أمتار	أبعاد الملعب
خرسانة ٣٠ سى	٤٠ سم - الإرتفاع: ٥٠ سم	البنية التحتية - خط خرساني
	بشبكة فولاذية بسمك ١٥ سم C20 خرسانة الملعب	البنية التحتية - الخرسانة الميدانية
يتم تفريغه من السطح بإعطاء ٥٪ ميل للأرضية الخرسانية بإتجاه واحد.		تصريف المياه
الأعمدة الوسيطة: ٨٠ × ١٢٠ × ٣ مم الارتفاع: ٣,٥٠ م	أعمدة الزاوية المزدوجة: ٨٠ × ١٢٠ × ٣ مم الحزام: ٤٠ × ٨٠ × ٢,٥ ملم نظام ترباسي معياري	البناء الصلب
سمك السلك: ٤ مم	تباعد العين: ٥٠ مم *	حصير فولاذى
طلاء مسحوق الفرن الالكتروني	طلاء كهربائي مجلفن	طلاء السطح الصلب
أقصى سرعة للرياح: ٧٠ كم / ساعة	أقصى حمل للتلوج: ٧٥ كجم / م <sup>2</sup>	الاسنادات
	زجاج صلب ١٢ ملم	الزجاج
	لوحة بوليكرتون	غطاء السقف
	قطع ٢٠٠ واط جهاز عرض ليد ٨	الاضاءة
	سم نظام مثبت متباشك 30x30	أرضية معيارية كلوريد البولييفينيل
عشب صناعي MFF - TXT - 11-13 مم		عشب صناعي (اختياري)
أعمدة و شبكة بادبول		المعدات

## طريقة التطبيق

يجب توصيل قوالب الخشب الرقائقى واجراءها بقوفه.	مسند خرساني
بالطبع ، يجب ضغط الأرض وتسويتها جيداً. يجب أن يميل في اتجاه واحد. يجب ألا يكون هناك تمويج على الأرض. يجب أن تكون أرضية الحقل من الخرسانة.	البنية التحتية
يجب أن تتم أعمال اللحام والطلاء في بيئة المصنع وتنبيتها على الأرض باستخدام برااغي في الموقع.	البناء الصلب
يتم تثبيته على الأعمدة مع السحابيات.	حصير صلب
يتم تثبيته على الهيكل الفولاذى مع مثبتات زجاجية خاصة.	زجاج
يتم التسقيف بالواح البولي كربونات وفقاً للمشروع.	غطاء السقف
يتم اعداد أجهزة عرض الإضاءة عن طريق ضبط الزوايا والتبعاد لإضاءة المجال بأكمله.	الاضاءة
يتم توصيل وحدات أرضية من البولي فينيل كلوريد بأبعد ٣٠ × ٣٠ سم بالمنطقة التي سيتم فيها ممارسة الرياضة بطريقة التعشيق. يتم تمييز خطوط اللعبة على الأرض بشرط ورقي ك قالب. ثم يتم تطبيق خطوط اللعبة بمساعدة الأسطوانة.	أرضية معيارية كلوريد البولييفينيل
يتم دمج الأشغال الاصطناعية التي تم الحصول عليها من مواد خام خاصة من البولي إيثيلين ، مع إضافات للأشعة فوق البنفسجية عالية المقاومة ويتضمن إنتاجها وفقاً لأداء اللعبة ، في مكانها مع قماش الخوذة وغراء البولي يوريثان وفقاً للمشروع. يتم وضع الخطوط باستخدام العشب الصناعي الأبيض الأصلي ذاتي اللون. ثم يتم تعبئتها بمادة حشو الرمل وفقاً للمعايير الدولية وتنبأ المرحلة النهائية. بعد التسوية والفرشاة ، تكون اللعبة جاهزة للعب. يتم انتاج نظام العشب الصناعي وفقاً للمعايير ارتداد الكرة في ألعاب تنفس البادل.	عشب صناعي ( اختياري )
يتم تثبيت أعمدة وشبكة البادل،	المعدات

## الالوان

اختياري: جميع انواع الال	قياسي: اسود	البناء الصلب
اختياري: جميع انواع الال	قياسي: اسود	حصير صلب
اختياري: اصفر، اخضر، فضي، كريمي	قياسي: احمر	أرضية معيارية كلوريد البولييفينيل
سجاده عشب صناعي/ اخضر ، ازرق، احمر		عشب صناعي ( اختياري )
	قياسي: شفاف	غطاء السقف

## طريقة التعبئة والتغليف

يتم شحنها بالباليت ، يتم إنتاجها بأحجام خاصة ومربوطة.	البناء الصلب
يتم شحنها بالباليت ، يتم إنتاجها بأحجام خاصة ومربوطة.	حصير صلب
يتم شحنها على منصات خشبية.	الزجاج
يتم شحنها في صناديق ذات أحجام خاصة.	الاضاءة
يتم شحنها على شكل باليت خشب	ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل
يتم شحنها على شكل لفاف طولها ٢ و ٤ أمتار ، وقمash هيلمين على شكل لفاف بطول ١,٤ متر. الغراء في دلاء مكونة مزدوجة.	عشب صناعي ( اختياري )
رمل السيليكا في أكياس ٥٠ كجم.	رمل سلس ( اختياري )
يتم شحنها بالباليت ، يتم إنتاجها بأحجام خاصة ومربوطة.	تغطية سقف
منتجات متنوعة ، الباليت ، الأكياس والمنتجات الحرة	الآخر

## شروط تخزين المنتج

مادة لاصقة ومشقة	بين ٥٠ و ٣٠ درجة
المواد الأخرى	بين ١٠٠ و ٤٠ درجة

## فترات الانتاج و التركيب

البنية التحتية	التحضير: ٢ يوم	التركيب: ٥ ايام	لا يمكن العمل في نفس الوقت
البناء الصلب	الانتاج: ١٠ ايام	التركيب: يومين	يمكن العمل في نفس الوقت
حصير صلب	الانتاج: ٧ ايام	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
الزجاج	الانتاج: ١٥ يوم	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
غطاء صلب	الانتاج: ١٥ يوم	التركيب: ٤ ايام	يمكن العمل في نفس الوقت
الاضاءة	التحضير: ٢ يوم	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل	التوريد: ٧ ايام	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت
عشب صناعي ( اختياري )	الانتاج: ٧ ايام	التركيب: يومين	لا يمكن العمل في نفس الوقت
المعدات	الانتاج: يومين	التركيب: ١ يوم	يمكن العمل في نفس الوقت

## مدة الضمان

البناء الصلب	سنوات 5	من الضروري عدم إزالة الطلاء من على السطح مع التأثيرات الخارجية.
الطلاء	سنوات 5	من الضروري عدم إزالة الطلاء من على السطح مع التأثيرات الخارجية.
حصير صلب	سنوات 3	
الزجاج	ستين	
تغطية السقف	ستين	يجب ألا يتم الضرب في نقاط الزاوية.
اضاءة	ستين	
ارضية معيارية كلوريد البوليفينيل	ستين	إذا كان غيرفلور يكون مضمون لمدة ١٠ سنوات.
عشب صناعي ( اختياري )	سنوات 3	
المعدات	ستين	

# PANORAMIC ROOFED ملعب بادبول

